FICHA TÉCNICA

PU40

1. DESCRIÇÃO

O PU40 Siláqua é um selante e adesivo elástico a base de poliuretano, monocomponente, de viscosidade alta, produzido com tecnologia própria, para aplicações de colagem e de vedação em diversos segmentos da construção civil, com ótima propriedade de não escorrimento e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

2. INDICADO PARA

- Colagem, selagem e vedação em diversas etapas de construção civil;

- União de diversos substratos como: aço, alumínio, vidro, aço galvanizado, fibra de vidro, plástico, zinco, materiais cerâmicos;

- Fixação de rodapés, ripas, quadros de madeira, painéis e outros;

- Juntas de madeira, alumínio e PVC.

3. NÃO INDICADO PARA

- Em substratos betuminosos, borracha natural, EDPM ou sobre qualquer substrato que possam migrar óleos, plastificantes ou solventes que possam atacar o selante;

- Juntas de reservatórios de água que contenham cloro não natural (ex. Piscinas).

4. INSTRUÇÕES DE USO

4.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deve estar isenta de pó, gorduras e outras substâncias que impeçam boa aderência.

- Para acabamento, aplicar a fita crepe em toda extensão da junta.

4.2 APLICAÇÃO

- Pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática.

- Cortar o bico em ângulo de 45° conforme a largura do vão para aplicar;

- Usando o aplicador, aplique o selante na quantidade certa;

- Evitar aplicar o selante em juntas de dilatação após as10:00hs, devido a expansão da junta.

5. VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- Validade de 12 meses a partir da data de fabricação.

- Armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

- Armazenar em local seco e fresco na embalagem original entre 5°C e 30°C.

6. PRECAUÇÕES

- A presença excessiva de umidade sobre o selante antes da cura pode prejudicar esteticamente o acabamento do produto.

7. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.

- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.

- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.

- Manter fora do alcance de crianças e animais.