



1. DESCRIÇÃO

Isolante térmico garante mais conforto térmico para telhados.

2. INDICADO PARA

- Telhados.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Reduz a temperatura ambiente em até 9,5°C (duas faces) e até 7°C (uma face);
- Mantém a temperatura interna do ambiente;
- Proporciona maior vida útil ao telhado;
- É de fácil instalação e pode ser aplicado em qualquer tipo de telhado;
- Protege contra infiltrações e goteiras;
- Inibe a presença de fungos, insetos e roedores;
- Não propaga chama.

4. INSTRUÇÕES DE USO

4.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Desenrole o SilaTerm Siláqua no sentido horizontal sobre os caibros, começando no beiral e subindo até a cumeeira ou de forma a garantir que na área de sobreposição, as faixas superiores sempre fiquem por cima das inferiores
- Fixe o SilaTerm Siláqua nos caibros do madeiramento utilizando pregos ou grampos, fazendo sempre uma sobreposição de no mínimo 10 cm entre as diferentes faixas do SilaTerm.

5. VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- Validade do produto é de 24 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, na embalagem original e intacta, em local seco, bem ventilado e longe do calor sob temperatura de no máximo 25C.



6. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- Evitar que o SilaTerm Siláqua fique próximo a fontes de calor, chama ou faísca. Evite fumar.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.